



ATP



## Contenitore isotermico per il trasporto di prodotti a temperatura controllata

- Marca: MELFORM
- Paese d'origine: ITALIA
- Codice doganale: 39231090
- Certificato ATP
- Compatibile al contatto alimentare
- Colore: grigio/blu
- Capacità: 500 litri.
- Tecnologia: rotazionale
- Garanzia: 24 mesi
- Completamente riciclabile al termine della vita operativa.

### MATERIALI DI FABBRICAZIONE

<b>Polietilene</b>	pareti interne ed esterne del contenitore e della porta; adatto al contatto alimentare	<b>Poliuretano</b>	materiale isolante tra le pareti del contenitore e della porta, privo di CFC ed HCFC
<b>Gomma siliconica</b>	guarnizione	<b>Nylon</b>	ruote
<b>Acciaio zincato</b>	supporto ruote	<b>Acciaio inox</b>	maniglie di movimentazione, maniglia di chiusura, asta interna della porta, asta cerniera

Modello	Codice	Codice EAN	Dim. esterne (mm)	Dim. interne (mm)	Capacità (l)	Peso Kg
Cargo 500 <b>Basic</b>	05009039	8022949106041	715x850xh1545	540x660xh1370	500	87,5
Cargo 500 <b>con ruote</b>	05000071	8022949104207	715X850Xh1675	540x660xh1370	500	90
Cargo 500 <b>con piedini</b>	05000081	8022949113230	715X850Xh1675	540x660xh1370	500	90
Cargo 500 <b>con pallet</b>	05000074	8022949104160	715X850Xh1675	540x660xh1370	500	105

## CARATTERISTICHE PRODOTTO

	<p>4 ruote di diametro 100 mm (2 fisse e 2 girevoli di cui una dotata di freno). Piastra di supporto ruote integrata nel contenitore.</p>		<p>Pallet con telaio in acciaio zincato a 4 piedi di h 120 mm. In alternativa, possibilità di inserimento di 4 piedi in acciaio zincato h 130 mm.</p>
	<p>1 sede per l'alloggiamento della griglia posizionata a 600mm dal fondo del contenitore.</p>		<p>Set di traino per movimentare contemporaneamente più di un contenitore.</p>
	<p>Maniglia di chiusura in acciaio inox con tasto a sblocco.</p>		<p>Maniglia predisposta per l'utilizzo di sistema antimanomissione.</p>
	<p>Piastre eutettiche fresco, surgelato e surgelato plus, per incrementare le prestazioni di mantenimento termico nel tempo</p>		<p>Predisposto per l'utilizzo del sistema di refrigerazione criogenica</p>
	<p>Asta in acciaio inox a 2 ganci integrata all'interno della porta.</p>		<p>Porta apribile fino a 270° con fermo - porta a linguetta.</p>
	<p>Temperatura interna controllabile grazie al termometro inseribile nella porta</p>		<p>Griglia in plastica ribaltabile</p>
	<p>Datalogger USB per registrare i dati di temperatura durante il trasporto.</p>		<p>Sistemi RFID per la tracciabilità</p>
<p><b>K</b></p>	<p>Coefficiente globale di trasmissione termica: <b>K=0,35 W/m<sup>2</sup>K</b></p>	<p><b>°C</b></p>	<p>Garantito per l'utilizzo: <b>da -30°C a +100°C.</b></p>

ACCESSORI				
Modello	Codice	Colore	Dim. esterne (mm)	Peso Kg
Portaschede in plastica trasparente	RRI141		A5	
Griglia in acciaio inox	AEA008		550x650xh16	1,8
Set di traino	SETTR500			
Griglia in plastica ribaltabile	PAPE0001	grigio	535x594xh20	1,1
Piastra eutettica <b>Fresco +3°C</b> - 2 x Cargo -	PE500001	rosa	540x325xh57	6,8
Piastra eutettica <b>Surgelato – 21°C</b> - 2 x Cargo -	PE500002	blu	540x325xh57	6,8
Piastra eutettica <b>Surgelato Plus – 21°C</b> - 2 x Cargo -	PE500908	verde	540x325xh57	6,8
Data Logger USB -30°C +70°C	AFG007		80x33xh14	
Kit fissaggio sicurezza al suolo (per versione Basic)	RRI222			
Kit fermo piastre eutettiche	RRI180			
Termometro analogico	RRI165			