

**ATP**

## Contenitore refrigerato per il trasporto di prodotti a temperatura controllata



- Marca: MELFORM
- Paese d'origine: ITALIA
- Codice doganale: 84181080
- Certificato ATP
- Compatibile al contatto alimentare
- Colore: grigio/blù
- Disponibile in versione su ruote, pallet, piedini
- Doppia alimentazione: 12Vdc e 230Vac
- Tecnologia: rotazionale
- Garanzia: 24 mesi
- Completamente riciclabile al termine della vita operativa.

### MATERIALI DI FABBRICAZIONE

<b>Polietilene</b>	pareti interne ed esterne del contenitore e della porta; adatto al contatto alimentare	<b>Poliuretano</b>	materiale isolante tra le pareti del contenitore e della porta, privo di CFC ed HCFC
<b>Gomma siliconica</b>	guarnizione	<b>Gomma e poliammide</b>	ruote (battistrada in gomma e nucleo in poliammide)
<b>Acciaio zincato</b>	carter, aste cerniera, piastre collegamento aste cerniera, supporto ruote	<b>Acciaio inox</b>	maniglie di movimentazione, maniglia di chiusura, asta interna della porta
<b>Polipropilene</b>	cerniere		

ACCESSORI	Amperaggio	Peso (Kg)	Dim. (mm)	Codice
Portaschede in plastica trasparente		0,05	A5	RRI141
Griglia in acciaio inox		3,8	650x610xh16	AEA018
Kit fissaggio sicurezza al suolo (per versione basic)				RRI222
Caricatore power bank 12V per KOALA	100 Ah	22	345x315xh340	ePB100A01
Caricatore power bank 12V per KOALA	120 Ah	26	345x315xh340	ePB120A01
Caricatore power bank 12V per KOALA	150 Ah	28	345x315xh340	ePB150A01
Data logger USB -30°C +70°C				AFG007

## CARATTERISTICHE GRUPPO FRIGORIFERO

	Versione gruppo frigo statico dotata di evaporatore statico tipo "roll-bond"		Versione gruppo frigo ventilato per una maggiore velocità di raggiungimento ed uniformità di temperatura all'interno del contenitore
	Compressore ermetico con centralina elettronica di regolazione e controllo dotata di protezione per le sovratensioni		Prestazioni del gruppo frigorifero garantite per utilizzo a T ambiente: <b>da +10°C a +30°C</b> Contenitore (cassa isoterma) garantito per l'utilizzo: <b>da -30° a +100°</b>
	Cavi per alimentazione a <b>230Vac</b> 50-60Hz  (in dotazione standard)		Cavi per alimentazione a <b>12Vdc</b> con terminali Anderson  (in dotazione standard)
	Cavi per alimentazione a <b>12Vdc</b> con terminale Anderson lato KOALA e spina accendisigari  (presente in funzione del modello)		Cavi per alimentazione a <b>12Vdc</b> con terminale Anderson lato KOALA e terminale a forcella per il collegamento alla batteria del veicolo  (presente in funzione del modello)
<p>Grado di precisione: <b>+/-0,5 °C</b>            Gas refrigerante: <b>R134a (versione 0°C +10/+40°C); R452a (versioni -18°C +10/+40°C)</b>            Coefficiente globale di trasmissione termica: <b>K=0,32 W/m²K</b></p>			

## CARATTERISTICHE PRODOTTO

	3 sedi per l'alloggiamento di griglie posizionate a 335/500/665mm dal fondo del contenitore		Porta apribile fino a 270° con fermo - porta a linguetta
	Maniglia di chiusura in acciaio inox con tasto a sblocco; predisposta per l'utilizzo di sistema antimanomissione		Asta in acciaio inox a 2 ganci integrata nella porta

	Guarnizione di tenuta della porta facilmente smontabile		Regolazione e controllo della temperatura con termostato digitale programmabile
	Disponibile (a richiesta) datalogger USB per registrare i dati di temperatura durante il trasporto		Sistemi RFID per la tracciabilità



Modello	Codice prodotto	Alimentazione 12V Terminale a forcella	Alimentazione 12V Spina accendisigari	Assorbimento nominale	Fusibili
Koala 370 <b>Gruppo frigo tetto, statico da 0°C a +10°C</b>	K370AFTSDYM1		✓	<b>0,62A</b> a 230Vac <b>12A</b> a 12Vdc <b>(150 W)</b>	<b>4A</b> per 230Vac <b>25A</b> per 12Vdc
Koala 370 <b>Gruppo frigo dorso, statico da 0°C a +10°C</b>	K370AFDSDYM1		✓	<b>0,62A</b> a 230Vac <b>12A</b> a 12Vdc <b>(150 W)</b>	<b>4A</b> per 230Vac <b>25A</b> per 12Vdc
Koala 370 <b>Gruppo frigo tetto, ventilato da 0°C a +10°C</b>	K370AFTVDYM1	✓		<b>0,62A</b> a 230Vac <b>12A</b> a 12Vdc <b>(150 W)</b>	<b>4A</b> per 230Vac <b>25A</b> per 12Vdc
Koala 370 <b>Gruppo frigo dorso, ventilato da 0°C a +10°C</b>	K370AFDVDYM1	✓		<b>0,62A</b> a 230Vac <b>12A</b> a 12Vdc <b>(150 W)</b>	<b>4A</b> per 230Vac <b>25A</b> per 12Vdc
Koala 370 <b>Gruppo frigo tetto, ventilato da -18°C a +10°C</b>	K370AFTVCYM1	✓		<b>1A</b> a 230Vac <b>25A</b> a 12Vdc <b>(300 W)</b>	<b>4A</b> per 230Vac <b>30A</b> per 12Vdc
Koala 370 <b>Gruppo frigo dorso, ventilato da -18°C a +10°C</b>	K370AFDVCYM1	✓		<b>1A</b> a 230Vac <b>25A</b> a 12Vdc <b>(300 W)</b>	<b>4A</b> per 230Vac <b>30A</b> per 12Vdc
Koala 370 <b>Gruppo frigo tetto, statico da 0°C a +40°C</b>	K370AFTSDZM1		✓	<b>0,62A</b> a 230Vac <b>12A</b> a 12Vdc <b>(150 W)</b>	<b>4A</b> per 230Vac <b>25A</b> per 12Vdc
Koala 370 <b>Gruppo frigo dorso, statico da 0°C a +40°C</b>	K370AFDSDZM1		✓	<b>0,62A</b> a 230Vac <b>12A</b> a 12Vdc <b>(150 W)</b>	<b>4A</b> per 230Vac <b>25A</b> per 12Vdc
Koala 370 <b>Gruppo frigo tetto, ventilato da 0°C a +40°C</b>	K370AFTVDZM1	✓		<b>0,62A</b> a 230Vac <b>12A</b> a 12Vdc <b>(150 W)</b>	<b>4A</b> per 230Vac <b>25A</b> per 12Vdc
Koala 370 <b>Gruppo frigo dorso, ventilato da 0°C a +40°C</b>	K370AFDVDZM1	✓		<b>0,62A</b> a 230Vac <b>12A</b> a 12Vdc <b>(150 W)</b>	<b>4A</b> per 230Vac <b>25A</b> per 12Vdc
Koala 370 <b>Gruppo frigo tetto, ventilato da -18°C a +40°C</b>	K370AFTVCZM1	✓		<b>1A</b> a 230Vac <b>25A</b> a 12Vdc <b>(300 W)</b>	<b>4A</b> per 230Vac <b>30A</b> per 12Vdc
Koala 370 <b>Gruppo frigo dorso, ventilato da -18°C a +40°C</b>	K370AFDVCZM1	✓		<b>1A</b> a 230Vac <b>25A</b> a 12Vdc <b>(300 W)</b>	<b>4A</b> per 230Vac <b>30A</b> per 12Vdc

Modello	Codice prodotto	Codice EAN	Dim. esterne (mm)	Dim. interne (mm)	Capacità (litri)	Peso (Kg)
<b>Gruppo frigo tetto positivo, statico</b>	K370AFTSDYM1 K370AFTSDZM1	8022949178093 8022949178154	800x840xh1470	615x630xh940	370	83
<b>Gruppo frigo dorso positivo, statico</b>	K370AFDSDYM1 K370AFDSDZM1	8022949178123 8022949177362	800x1000xh1310	615x630xh940	370	85
<b>Gruppo frigo tetto positivo, ventilato</b>	K370AFTVDYM1 K370AFTVDZM1	8022949178116 8022949177102	800x840xh1530	615x630xh960	370	95
<b>Gruppo frigo dorso positivo, ventilato</b>	K370AFDVDYM1 K370AFDVDZM1	8022949177775 8022949177614	800x1090xh1310	615x630xh960	370	95
<b>Gruppo frigo tetto negativo, ventilato</b>	K370AFTVCYM1 K370AFTVCZM1	8022949177287 8022949178062	800x840xh1530	615x630xh840	325	95



Via Savigliano 34 - 12030 Monasterolo di Savigliano (CN) - ITALIA  
Tel. +39 0172812600 - info@melform.com  
[www.melform.com](http://www.melform.com)

**Gruppo frigo dorso  
negativo, ventilato**

K370AFDVCYM1 8022949177881  
K370AFDVCZM1 8022949177928

800x1090xh1310 615x630xh840 325

95



Via Savigliano 34 - 12030 Monasterolo di Savigliano (CN) - ITALIA  
Tel. +39 0172812600 - [info@melform.com](mailto:info@melform.com)  
[www.melform.com](http://www.melform.com)