



Contenitore isotermico ad apertura frontale per il trasporto di prodotti a temperatura controllata











- Marca: MELFORM
- Paese d'origine: ITALIA
- Codice doganale: 39231090
- Compatibile al contatto alimentare
- Colore: grigio/blu
- Capacità: 140 litri.
- Tecnologia: rotazionale
- Garanzia: 24 mesi
- Completamente riciclabile al termine della vita operativa.
- Impilabile e facilmente movimentabile

MATERIALI DI FABBRICAZIONE

Polietilene	pareti interne ed esterne del contenitore e della porta; adatto al contatto alimentare	Poliuretano	materiale isolante tra le pareti del contenitore e della porta; privo di CFC ed HCFC
Gomma siliconica	guarnizione	Poliamide rinforzata con fibra di vetro	chiusure
Acciaio inox	maniglie di presa	Alluminio	cerniera

Modello	Codice	Codice EAN	Dim. esterne (mm)	Dim. interne (mm)	Capacità (l)	Peso (Kg)
AF 140 senza guide per piastra eutettica	A1400001	8022949082208	620x820xh710	415x620xh515	140	31
AF 140 con guide per piastra eutettica	A1400002	8022949143749	620x820xh710	415x620xh495	140	31,5

CARATTERISTICHE PRODOTTO

	<p>Disponibile in versione con guida per piastra eutettica.</p>		<p>5 sedi per l'alloggiamento di griglie posizionate a 62/152/242/332/422 mm dalla base del contenitore.</p>
	<p>Carrello in acciaio zincato portata 200 Kg dotato di 4 ruote girevoli, di cui 2 con freno, diam. 125mm</p>		<p>kit di bloccaggio in acciaio inox per fissare tra di loro due contenitori impilati.</p>
	<p>Ganci di chiusura in materiale antiurto.</p>		<p>Provvisto di maniglie di presa integrate in acciaio inox.</p>
	<p>Piastre eutettiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • caldo (rossa) • fresco (rosa) • surgelato (blu) • surgelato plus (verde grigia) <p>per incrementare le prestazioni di mantenimento termico nel tempo</p>		<p>Griglia inox per la suddivisione del carico,</p>
	<p>Disponibile (su richiesta) Datalogger USB per registrare i dati di temperatura durante il trasporto.</p>		<p>Sistemi RFID per la tracciabilità</p>

Coefficiente globale di trasmissione termica: **K=0,33 W/m²K**

Contenitore (cassa isoterma) garantito per l'utilizzo: **da -30°C a +100°C.**

ACCESSORI				
Modello	Codice	Colore	Dim. esterne (mm)	Peso (Kg)
Carrello movimentazione acciaio zincato	AIB004		630x830xh175	12
Griglia in acciaio inox	AEA030		425x620x12	2
Kit fissaggio sicurezza al suolo	RRI144			0,4
Kit fissaggio in acciaio inox per modulare	RRI137			1,2
Piastra eutettica caldo +70°C	PEGS0003	rosso	GN 1/1	3
Piastra eutettica fresco +3°C	PEGS0001	rosa	GN 1/1	4
Piastra eutettica surgelato -21°C	PEGS0002	blu	GN 1/1	4
Piastra eutettica surgelato plus -21°C	PEGS9008	verde	GN 1/1	4
Data Logger USB -30°C +70°C	AFG007			
Portaschede a soffietto	RRI170		A5	