

**ATP**

## Conteneur isotherme pour le transport de produits à température contrôlée

- Marque: MELFORM
- Pays d'origine: ITALIE
- Code des douanes: 39231090
- Certificat ATP
- Compatible avec le contact alimentaire
- Couleur: gris / bleu
- Capacité: 370 litres.
- Technologie : roto moulage
- Garantie: 24 mois
- Entièrement recyclable à la fin de sa vie opérationnelle.













### MATÉRIAUX DE FABRICATION

|                               |   |                     |  |
|-------------------------------|---|---------------------|--|
| <b>Polyéthylène</b>           | parois intérieures et extérieures du conteneur et de la porte; Convient pour le contact alimentaire | <b>Polyuréthane</b> | matériau isolant entre les parois du conteneur et la porte, exempt de CFC et de HCFC |
| <b>Caoutchouc de silicone</b> | joint   | <b>Nylon</b>        | Roues  |
| <b>Polypropylène</b>          | Charnières  | <b>Inox</b>         | poignées de manutention, poignée de fermeture, tige de porte interne                 |
| <b>Acier galvanisé</b>        | Tiges de charnière, plaques de connexion de tige de charnière, support de roue                      |                     |  |

| Modèle                     | Code     | Code EAN      | Dim. Ext. (mm) | Dim. Int. (mm) | Capacité (l) | Poids (kg) |
|----------------------------|----------|---------------|----------------|----------------|--------------|------------|
| CARGO 370<br><b>Basic</b>  | 03709004 | 8022949106065 | 800x840xh1185  | 615x630xh960   | 370          | 67,5       |
| Cargo370<br><b>roues</b>   | 03700001 | 8022949102234 | 800x840xh1310  | 615x630xh960   | 370          | 70         |
| Cargo 370<br><b>pieds</b>  | 03700003 | 8022949108601 | 800x840xh1310  | 615x630xh960   | 370          | 70         |
| Cargo370<br><b>palette</b> | 03700010 | 8022949148140 | 800x840xh1310  | 615x630xh960   | 370          | 83         |

Coefficient de transfert de chaleur global: **K = 0,32 W / m²K**  
 Récipient (corps isotherme) autorisé à l'utilisation: **de -30°C à +100°C.**

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
|    | 3 places assises de grilles positionnées à 335/500/665mm du fond du conteneur.                                      |    | 4 roues d'un diamètre de 100 mm (2 fixes et 2 pivotantes, dont une équipée d'un frein).<br>Plaque de support de roue intégrée dans le conteneur. |
|   | Poignée de fermeture en acier inoxydable avec bouton de déverrouillage.   |   | Poignée pour l'utilisation d'un système d'invulnérabilité.   |
|  | Tige en acier inoxydable avec 2 crochets intégrés à l'intérieur de la porte.  |  | La porte peut être ouverte jusqu'à 270° avec porte à languette.  |
|  | Plaques eutectiques fraises, congelées et congelées plus pour augmenter les performances thermiques au fil du temps |  | Charnières à double goupille.<br>Amélioration de la stabilité de la porte au fil du temps.   |
|  | Rainures internes pour assurer une bonne circulation de l'air.  |  | Température intérieure grâce à le thermomètre inséré dans la porte (sur demande)   |
|  | Enregistreur de données USB pour enregistrer les données de température pendant le transport.                       |   | Systèmes RFID pour la traçabilité  |

| ACCESSOIRES   |          |         |                |            |
|---|----------|---------|----------------|------------|
| Modèle  | Code     | Couleur | Dim. Ext. (mm) | Poids (kg) |
| Porte-carte   | RRI141   |         | A5             |            |
| Grille <b>inox</b>  | AEA018   |         | 650x610xh16    | 3,85       |
| Plaque eutectique <b>Frais +3°C</b><br>- 2 x Cargo -          | PE500001 | rose    | 540x325xh57    | 6,8        |
| Plaque eutectique <b>congelée – 21°C</b><br>- 2 x Cargo -     | PE500002 | bleu    | 540x325xh57    | 6,8        |
| Plaque eutectique <b>Congelé plus – 21°C</b><br>- 2 x Cargo - | PE500908 | vert    | 540x325xh57    | 6,8        |
| Enregistreur de données USB, plage de température -30°C +70°C | AFG007   |         | 80x33xh14      |            |
| Thermomètre analogique +40°C-40°C                             | RRI165   |         |                |            |
| Kit de fixation de sécurité au sol (pour version Basic)       | RRI222   |         |                |            |