



**ATP**



## Conteneur isotherme pour le transport de produits à température contrôlée

- Marque: MELFORM
- Pays d'origine: ITALIE
- Code des douanes: 39231090
- Certificat ATP
- Compatible avec le contact alimentaire
- Couleur: gris / bleu
- Capacité: 500 litres.
- Technologie : roto moulage
- Garantie: 24 mois
- Entièrement recyclable à la fin de sa vie opérationnelle.

### MATÉRIAUX DE FABRICATION

<b>Polyéthylène</b>	parois intérieures et extérieures du conteneur et de la porte; adaptées au contact alimentaire	<b>Polyuréthane</b>	matériau isolant entre les parois du conteneur et la porte, exempt de CFC et de HCFC
<b>Caoutchouc de silicone</b>	Joint	<b>Nylon</b>	Roues
<b>Acier galvanisé</b>	Support de roue	<b>Inox</b>	poignées de manutention, poignée de fermeture, tige de porte interne, tige de charnière

Modèle	Code	Code EAN	Dim. ext. (mm)	Dim. int. (mm)	Capacité (l)	Poids Kg
Cargo 500 <b>Basic</b>	05009039	8022949106041	715x850xh1545	540x660xh1370	500	87,5
Cargo 500 <b>roues</b>	05000071	8022949104207	715X850Xh1675	540x660xh1370	500	90
Cargo 500 <b>pieds</b>	05000081	8022949113230	715X850Xh1675	540x660xh1370	500	90
Cargo 500 <b>palette</b>	05000074	8022949104160	715X850Xh1675	540x660xh1370	500	105

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

	<p>4 roues diamètre 100 mm (2 fixes et 2 pivotantes, dont une avec frein). Plaque de support de roue intégrée dans le conteneur.</p>		<p>Pallet avec cadre en acier galvanisé à 4 pieds de h 120 mm. Alternativement, possibilité d'insérer 4 pieds en acier galvanisé h 130 mm.</p>
	<p>1 siège de logement de la grille positionnée à 600mm du fond du conteneur.</p>		<p>Plaques eutectiques fraîches, surgelées et surgelées plus, pour augmenter la maintenance thermique.</p>
	<p>Poignée de fermeture en acier inoxydable avec bouton de déverrouillage.</p>		<p>Poignée préparée pour l'utilisation d'un système d'inviolabilité.</p>
	<p>Tige en acier inoxydable avec 2 crochets intégrés à l'intérieur de la porte.</p>		<p>Porte ouvrable jusqu'à 270° avec loquet - porte à languette.</p>
	<p>Thermomètre analogique inséré dans la porte</p>		<p>Grille en plastique basculante</p>
	<p>Enregistreur de données USB pour enregistrer les données de température pendant le transport.</p>		<p>Systèmes RFID pour la traçabilité</p>
<p><b>K</b></p>	<p>Coefficient global de transfert de chaleur: <b>K=0,35 W/m²K</b></p>	<p><b>°C</b></p>	<p>Utilisation garantie : <b>-30°C +100°C.</b></p>

## ACCESSOIRES

Modèle	Code	Couleur	Dim. ext. (mm)	Poids Kg
Porte-carte	RRI141		A5	
Grille en inox	AEA008		550x650xh16	1,8
Grille pliable en plastique	PAPE0001	gris	535x594xh20	1,1
Plaque eutectique Frais <b>+3°C</b> - 2 x Cargo -	PE500001	rose	540x325xh57	6,8
Plaque eutectique surgelée <b>- 21°C</b> - 2 x Cargo -	PE500002	bleu	540x325xh57	6,8
Plaque eutectique surgelée Plus <b>- 21°C</b> - 2 x Cargo -	PE500908	vert	540x325xh57	6,8
Enregistreur de données USB -30°C +70°C	AFG007		80x33xh14	
Kit de fixation de sécurité au sol (pour version Basic)	RRI222			
Kit butée plaque eutectique	RRI180			
Thermomètre analogique +40°C- 40°C	RRI165			